

Déshuileur hautes performances compact TW 400

Données techniques		
Volume bac coalesceur	litre	105
Volume du bac d'huile	litre	9
Longueur pompe retour	mm	535
Largeur	mm	535
Hauteur	mm	950
Poids:	kg	120
Hauteur d'aspiration (stat.)	m	3
Débit jusqu'à	l/h	400
Raccordement électrique	V/Hz	230/ 50
Ph jusqu'à		10
Température max du fluide	°C	60

Constitution:

Bâti:

Tôle acier soudé inox 1.4301 revêtue peinture 2 couches. Construit sur rétention...

Coalesceur:

Tôle acier soudé inox 1.4301 déposable très aisément pour entretien.

Tuyaux:

Aspiration, Longueur 3 m, Ø 20 mm qualité alimentaire – Raccord rapide
Retour fluide dépollué, Longueur 3 m, Ø 25 mm, qualité alimentaire – Raccord rapide

Dispositif d'aspiration:

Par flotteur trois boules livré en standard.

Les PLUS:

Mode manuel ou

Mode automatique permettant une mise en marche et/ou un arrêt différé.

Fonctionne en 230V donc plus de problèmes de sens de rotation.

Pompe d'aspiration:

Pompe centrifuge, protégée contre la marche à sec; 0,2 kW, 230 V, Hauteur d'aspiration 3m

Sécurités:

Sécurité contre la marche à sec pour protéger la pompe d'alimentation.

Sécurité contre les débordements.

Options :

- Pompe de retour du fluide dépollué.
Hauteur de refoulement 3m placée sur le côté de l'appareil, la sécurité contre le débordement est prise en compte avec celle de l'appareil sans l'option.
- Module de stérilisation UV pour éliminer les bactéries & germes présents dans le fluide.



(Photo avec l'option pompe de retour)