

EcoLube



DESHUILEUR A BANDE

La Sté Schnell Technik au Danemark fabrique depuis plus de 30 ans des déshuileurs.
Une gamme très complète fixe ou mobile de 3 à 21 litres/heures.
Pour extraire les huiles, particules métalliques, les dissolvants de surface.



AVANTAGE :

100% MOBILE fonctionne sur batterie NIMH avec une autonomie de 90 heures ou fixe.

Une solution simple et efficace pour vous débarrasser des huiles flottantes dans les bacs de Machines-Outils et de réaliser des économies d'huile soluble.

Pour travailler à des profondeurs de bacs : 100 à 2000 mm

Simple d'installation se positionne sur le bac de décantation.

Très grande efficacité et qualité d'extraction.

Très bons débits de récupération de 3 à 21 litres/heure en fonction des viscosités.

Choix du traitement des bandes pour une meilleure efficacité.

Fabrication inox polie.

LE PRINCIPE:

Une bande oléophile entraînée par moteur électrique se charge en hydrocarbure ou huile. Des racleurs en surface déchargent la bande et dirigent le produit vers un bac de récupération. **Grâce à un traitement adapté des bandes, seule les huiles ou particules métalliques peuvent s'accrocher aux bandes à des températures jusqu'à 90°.**

LES APPLICATIONS:

Industries mécaniques
Séparation des huiles entières d'une émulsion
Recyclage de l'huile récupérée
Machines de lavage et de nettoyage
Traitement des eaux résiduaires



Caractéristique	ML B	ML C	ML 33	ML 28	ML 39	ML M42	ML 56
Débit max. L/H	3	6	3.2	6	6	5	21
Tempé. d'utilisation	40°C	40°C	50°C	80°C	90°C	60°C	90°C
Tension d'alimentation	230/24Vac 50Hz .5Va	230/24Vac 50Hz .5Va	230/24Vac 50Hz 4Vac	230/24Vac 50Hz 6Vac	230/24Vac 50Hz 6VA	12VDC 1500mA	230/24Vac 50Hz 7VA
PH de fonctionnement	5-10	5-10	5-10	0-14	5-9	0-14	0-14
Longueur de la bande en mm	400- 1000	600- 1000	400- 1000	400 2000	400- 2000	400-2000	600- 2000
Largeur de la bande en mm	30	60	30	60	60	60	100
Poids en Kg	0.55	0.60	0.70	1.3	1.15	1.55	2.5
standard profondeur du bac en mm	400	400	500	500	600	600	800